

Smart PV Safety Box



✓ Massima semplicità

- Comunica con gli ottimizzatori tramite comunicazione Power Line
- Supporta la gestione e il monitoraggio in tempo reale a livello di modulo

✓ Sicurezza e affidabilità

- Funzionalità di arresto di singoli moduli per garantire la protezione delle persone e la sicurezza dei beni
- IP65, supporta l'applicazione in esterni

Specifiche tecniche	SmartPSB2000L
Ingresso CC	
Tensione di ingresso max	600 V
Numero di ingressi	2
Corrente di ingresso max per ingresso	15 A
Uscita CC	
Tensione di uscita max	600 V
Numero di uscite	2
Corrente di uscita max per uscita	15 A
Funzioni	
Gestione remota a livello di modulo	Sì
Arresto modulo master in loco	Sì
Specifiche generali	
Dimensioni (A x L x P)	149 x 149 x 49 mm
Peso	0.8 kg
Display	LED
Comunicazione	PLC, RS485
Tipo di ingresso	HH4
Range temperatura d'esercizio	Da -30 a 55 °C
Grado di protezione	IP65

Il testo e i valori riflettono lo stato tecnico attuale al momento della stampa. Soggetto a modifiche tecniche. Eccetto errori e omissioni. Huawei non si assume alcuna responsabilità per imprecisioni o errori di stampa. Per maggiori informazioni, visitare solar.huawei.com. N. versione: 01-(20180903)